




TWIN 1200 ULTRA

120
kW



Características destacadas



2 Tomas CCS 2 combo



Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)

Doble toma tipo CCS 2 combo

Conexión plataforma OCPP 1.6 J

Compatible con tarjetas RFID

Display a color táctil de 10.4" multi idioma

Alto grado de protección para uso en exteriores

Soporta carga en modo simultaneo

Certificaciones: 



EN 61851-21-1 , EN 61000-6-1 , EN 61000-6-3
EN 61851-1 , EN-61851-23, EN 61851-24

TWIN 1200 ULTRA



Especificaciones Generales

Tipo de conexión:	2 Mangueras de recarga de 4m
Número de conectores:	2 conectores tipo CCS 2 Combo o CHAdeMO
Potencia de carga máxima:	120 kW / CC Fast charge 400V
Color:	Gris
Temperatura de funcionamiento	-20° C a 60° C
Tipo de instalación:	Instalación de suelo
Entrada de línea eléctrica	Entrada inferior
Activación por tarjeta RFID	Si
Frecuencia	50 / 60 Hz
Display digital	Si, display a color de 10.4" y 8 idiomas disponibles
Conexión OCPP	Si, Versión 1.6J con conexión a plataforma OCPP
Grado de protección agua / polvo	IP54
Grado de resistencia a impactos	IK10
Conectividad	Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G
Altitud de uso	>2000m
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire no forzada
Peso	340 Kg

Sistemas de seguridad:

- ✓ Protección contra subida / caída voltaje.
- ✓ Protección contra sobrecarga
- ✓ Protección contra cortocircuitos
- ✓ Protección de toma de tierra
- ✓ Protección contra sobrecalentamiento
- ✓ Pulsador de parada de emergencia
- ✓ Protección contra caída de rayos
- ✓ Protección contra fugas de corriente
- ✓ Bloqueo electrónico antirrobo de la manguera durante la carga

Medidas:



Certificaciones:



EN 61851-21-1 , EN 61000-6-1 , EN 61000-6-3
EN 61851-1 , EN-61851-23, EN 61851-24